

	PORTAL PSK 100 ^{PLUS}	PORTAL PSK 130 ^{PLUS}	PORTAL PSK 160 ^{PLUS}	PORTAL PSK 200-Z ^{PLUS}
> Ciężar skrzydła	max. 100 kg	max. 130 kg	max. 160 kg	max. 200 kg
> Szerokość skrzydła we wrębie	640 mm – 1400 mm	670 mm – 1400 mm	670 mm – 1600 mm	770 mm – 2000 mm
> Wysokość skrzydła we wrębie	840 mm – 2360 mm	840 mm – 2360 mm	840 mm – 2360 mm	1000 mm – 2360 mm
> Odl. odstawienia skrzydła	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
> Schemat	A, C, G, K	A, C, G, K	A, C, G, K	A, C, G, K
> Kolory osłon	biały, kremowy, brązowy, srebrny, F9	biały, kremowy, brązowy, srebrny, F9	biały, kremowy, brązowy, srebrny, F9, jasnobrązowy	biały, kremowy, brązowy, srebrny, F9, jasnobrązowy
	■ wymagane jedynie 35mm na szynę jezdną ■ rozwórka uchylu ze zintegrowaną i regulowaną blokadą, łatwa w montażu, nie wymagająca synchronizacji ■ do profili okiennych z rowkiem okuciowym o szer. 16 mm z dowolnego materiału	■ wymagane jedynie 35 mm na szynę jezdną ■ rozwórka uchylu ze zintegrowaną i regulowaną blokadą, łatwa w montażu, nie wymagająca synchronizacji ■ do profili okiennych z rowkiem okuciowym o szer. 16 mm z dowolnego materiału	■ wymagane jedynie 35 mm na szynę jezdną ■ do profili okiennych z rowkiem okuciowym o szer. 16 mm z dowolnego materiału	■ z automatycznym uchylem ■ wymagane jedynie 35 mm na szynę jezdną ■ do profili okiennych z rowkiem okuciowym o szer. 16 mm z dowolnego materiału
> Potwierdzenie jakości	 Badania przeprowadzone przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim gwarantują pozostającą na stałym poziomie wysoką jakość przebadanych okuć (QM 347). Testy zgodne z normą EN 13126-17 i EN 1191.			

SCHEMAT A



SCHEMAT C



SCHEMAT G



SCHEMAT K

